



## SANCO® CONTROL

Zacienienie i kierowanie światła w przestrzeni międzyszybowej

Przeгляд funkcji SANCO CONTROL	Napęd linkowy	Silnik	Magnes przesuwny	Podnoszenie + opuszczanie	Odwracanie	Przeźrzeń międzyszybowa	Lamela	Rolety składane
SL 20A	■				■	20/22	12,5	
SL 20C	■			■	■	20/22	12,5	14
SL 20S			■	■		20/22		14
SL 27A	■				■	27/32	16	
SL 27C	■			■	■	27/32	16	20
SL 27MP		■		■	■	27	16	20
SL 27MSE		■		■	■	27/32	16	20

A/C = system z napędem linkowym, MP/MSE = system z napędem elektrycznym, S = system z magnesem przesuwym  
Wszystkie dane w mm

Przytoczone tu dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili ich drukowania i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Parametry techniczne pochodzą z danych dostawców albo są określone w ramach badań przez niezależny instytut badawczy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ustalone wartości funkcyjne odnoszą się tylko do badanych detali o wymiarach przewidzianych do kontroli. Nie jest udzielana dalej idąca gwarancja w zakresie parametrów technicznych, w szczególności wtedy, gdy zostają przeprowadzane badania w związku z innymi sytuacjami montażowymi, albo gdy dopiero na budowie następują pomiary uzupełniające. Przy montażu oszklenia należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych SANCO w każdorazowo aktualnym wydaniu. SANCO jest znakiem towarowym. Stan na rok 09/2007